



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

VASCHE PREFABBRICATE IN C.A.V. con soletta di copertura asportabile

Vasche a sezione rettangolare VM

DESCRIZIONE	VASCHE MONOBLOCCO - VM					PIASTRE DI COPERTURA			VASCA + PIASTRA COPERTURA		
	DIMENSIONI esterne (m.)			Capacità	PESO	B125 SP16	C250 SP20	D400 SP25	SP16	SP20	SP25
	(A)	(B)	(H)	Mc.	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li
VM 200	2,50	2,00	2,45	8,95	77,00	18,60	23,20	29,00	95,60	100,20	106,00
VM 250	2,50	2,50	2,45	11,50	88,00	23,60	29,50	36,90	111,60	117,50	124,90
VM 300	2,50	3,00	2,45	14,10	99,00	28,60	35,70	44,70	127,60	134,70	143,70
VM 350	2,50	3,50	2,45	16,65	110,00	33,60	42,00	52,50	143,60	152,00	162,50
VM 400	2,50	4,00	2,45	19,20	121,50	37,20	46,40	58,00	158,70	167,90	179,50
VM 450	2,50	4,50	2,45	21,80	132,50	42,20	52,70	65,90	174,70	185,20	198,30
VM 500	2,50	5,00	2,45	24,35	143,50	47,20	58,90	73,70	190,70	202,40	217,20
VM 550	2,50	5,50	2,45	26,90	154,50	52,20	65,20	81,50	206,70	219,70	236,00
VM 600	2,50	6,00	2,45	29,45	165,50	57,20	71,40	89,30	222,70	236,90	254,80
VM 650	2,50	6,50	2,45	32,05	176,50	62,20	77,70	97,10	238,70	254,20	273,60
VM 700	2,50	7,00	2,45	34,60	187,50	67,20	83,90	104,90	254,70	271,40	292,40
VM 750	2,50	7,50	2,45	37,15	198,50	72,20	90,20	112,70	270,70	288,70	311,20
VM 800	2,50	8,00	2,45	39,75	209,50	77,20	96,40	120,50	286,70	305,90	330,00
VM 850	2,50	8,50	2,45	42,30	220,50	82,20	102,70	128,40	302,70	323,20	348,80
VM 900	2,50	9,00	2,45	44,85	231,50	87,20	108,90	136,20	318,70	340,40	367,70
VM 950	2,50	9,50	2,45	47,45	242,50	92,20	115,20	144,00	334,70	357,70	386,50
VM 1000	2,50	10,00	2,45	50,00	253,50	97,20	121,40	151,80	350,70	374,90	405,30
VM 1050	2,50	10,50	2,45	52,55	264,50	102,20	127,70	159,60	366,70	392,20	424,10
VM 1100	2,50	11,00	2,45	55,10	275,50	107,20	133,90	167,40	382,70	409,40	442,90
VM 1150	2,50	11,50	2,45	57,70	286,50	112,20	140,20	175,20	398,70	426,70	461,70
VM 290.320	2,50	2,90	3,20	18,05	121,00	26,20	32,65	40,90	147,20	153,70	161,80
VM 290.240	2,50	2,90	2,40	13,25	95,50	26,20	32,65	40,90	121,70	128,20	136,30
VM 290.160	2,50	2,90	1,65	8,80	71,00	26,20	32,65	40,90	97,20	103,70	111,80
VM 210.320	2,50	2,10	3,20	12,60	99,50	18,20	22,65	28,40	117,70	122,20	127,80
VM 210.240	2,50	2,10	2,40	9,25	78,00	18,20	22,65	28,40	96,20	100,70	106,30
VM 210.160	2,50	2,10	1,65	6,15	57,50	18,20	22,65	28,40	75,70	80,20	85,80

*Soletta pedonabile B125 spessore cm. 16

*Soletta per carichi pesanti C250 spessore cm. 20

*Soletta per carichi pesanti di prima categoria D400 spessore 25 cm.

Le piastre di coperture sono tutte predisposte di fori per chiusini d'ispezione

Grandi accumuli potranno essere soddisfatti collegando in batteria più vasche tra di loro mediante un sistema brevettato a tenuta stagna.