



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

VASCHE PREFABBRICATE IN C.A.V. a sezione ridotta con soletta di copertura asportabile

VASCHE a sezione rettangolare VMR

DESCRIZIONE	VASCHE MONOBLOCCO - VMR					PIASTRE DI COPERTURA				VASCA + PIASTRA COPERTURA		
	DIMENSIONI esterne (m.)			Capacità	PESO	B125 SP12	C250 SP16	D400 SP20	SP12	SP16	SP20	
	(A)	(B)	(H)	Mc.	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	
VMR 190.120 H. 100	1,90	1,20	1,00	1,30	23,00	5,80	7,70	9,60	28,80	30,70	32,60	
VMR 190.220 H. 100	1,90	2,20	1,00	2,65	34,00	11,50	15,30	19,10	45,50	49,30	53,10	
VMR 190.270 H. 100	1,90	2,70	1,00	3,35	39,50	14,40	19,10	23,90	53,80	58,60	63,40	
VMR 190.320 H. 100	1,90	3,20	1,00	4,00	45,00	17,20	22,90	28,60	62,20	67,90	73,60	
VMR 190.370 H. 100	1,90	3,70	1,00	4,70	51,00	20,00	26,70	33,40	71,00	77,70	84,40	
VMR 190.420 H. 100	1,90	4,20	1,00	5,40	56,50	22,90	30,50	38,20	79,40	87,00	94,60	
VMR 190.470 H. 100	1,90	4,70	1,00	6,05	62,00	25,70	34,30	42,90	87,70	96,30	104,90	
VMR 190.520 H. 100	1,90	5,20	1,00	6,75	67,50	28,60	38,10	47,60	96,10	105,60	115,10	
VMR 190.590 H. 100	1,90	5,90	1,00	7,70	75,50	32,60	43,40	54,30	108,10	118,90	129,80	
VMR 190.650 H. 100	1,90	6,50	1,00	8,55	82,00	36,00	48,00	60,00	118,00	130,00	142,00	
VMR 190.120 H. 120	1,90	1,20	1,20	1,60	26,50	5,80	7,70	9,60	32,30	34,20	36,10	
VMR 190.220 H. 120	1,90	2,20	1,20	3,30	39,00	11,50	15,30	19,10	50,50	54,30	58,10	
VMR 190.270 H. 120	1,90	2,70	1,20	4,15	45,00	14,30	19,10	23,90	59,40	64,10	68,90	
VMR 190.320 H. 120	1,90	3,20	1,20	5,00	51,00	17,20	22,90	28,60	68,20	73,90	79,60	
VMR 190.370 H. 120	1,90	3,70	1,20	5,85	57,50	20,00	26,70	33,40	77,50	84,20	90,90	
VMR 190.420 H. 120	1,90	4,20	1,20	6,70	63,50	22,90	30,50	38,10	86,40	94,00	101,60	
VMR 190.470 H. 120	1,90	4,70	1,20	7,55	70,00	25,70	34,30	42,90	95,70	104,30	112,90	
VMR 190.520 H. 120	1,90	5,20	1,20	8,40	76,00	28,60	38,10	47,60	104,60	114,10	123,60	
VMR 190.590 H. 120	1,90	5,90	1,20	9,60	85,00	32,60	43,40	54,30	117,60	128,40	139,30	
VMR 190.650 H. 120	1,90	6,50	1,20	10,60	92,50	36,00	48,00	60,00	128,50	140,50	152,50	
VMR 190.120 H. 140	1,90	1,20	1,40	1,90	30,00	5,80	7,70	9,60	35,80	37,70	39,60	
VMR 190.220 H. 140	1,90	2,20	1,40	3,95	43,50	11,50	15,30	19,10	55,00	58,80	62,60	
VMR 190.270 H. 140	1,90	2,70	1,40	4,95	50,50	14,30	19,10	23,90	64,90	69,60	74,40	
VMR 190.320 H. 140	1,90	3,20	1,40	5,95	57,50	17,20	22,90	28,60	74,70	80,40	86,10	
VMR 190.370 H. 140	1,90	3,70	1,40	7,00	64,00	20,00	26,70	33,40	84,00	90,70	97,40	
VMR 190.420 H. 140	1,90	4,20	1,40	8,00	71,00	22,90	30,50	38,10	93,90	101,50	109,10	
VMR 190.470 H. 140	1,90	4,70	1,40	9,00	78,00	25,70	34,30	42,90	103,70	112,30	120,90	
VMR 190.520 H. 140	1,90	5,20	1,40	10,00	84,50	28,60	38,10	47,60	113,10	122,60	132,10	
VMR 190.590 H. 140	1,90	5,90	1,40	11,45	94,50	32,60	43,40	54,30	127,10	137,90	148,80	
VMR 190.650 H. 140	1,90	6,50	1,40	12,65	102,50	36,00	48,00	60,00	138,50	150,50	162,50	
*Soletta pedonabile B125 spessore cm. 12												
*Soletta per carichi pesanti C250 spessore cm. 16												
*Soletta per carichi pesanti di prima categoria D400 spessore 20 cm.												
Le piastre di coperture sono tutte predisposte di fori per chiusini d'ispezione												
Volumi di accumulo maggiori si potranno raggiungere collegando in batteria più vasche fra di loro mediante un sistema brevettato a tenuta stagna.												